



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМЕННОЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ КОМПРЕССОР B2800B/50H CM3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Мощный, высокопроизводительный и надежный ременной двухцилиндровый одноступенчатый компрессор. Подходит для интенсивной работы со всеми видами пневмоинструмента. Отличный выбор для крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.



Компрессор с самой популярной головкой B2800 - теперь в комплектации с катушкой и резиновым шлангом. Делает работу еще более комфортной и продуктивной.

Надежность и экономичность.

Ременной компрессор с 50-литровым ресивером. Мощный двигатель и эффективная компрессорная головка гарантируют высокую производительность компрессора – 320 л/мин. Пониженная частота вращения вала компрессорного цилиндра увеличивает ресурс поршневой группы и повышает надежность конструкции.

Повышенный срок службы и отличные эксплуатационные характеристики

В конструкцию входит зарекомендовавшая себя масляная ременная компрессорная головка B2800B, обеспечивающая высокие эксплуатационные характеристики и высокий КПД работы компрессора.

Интенсивная работа в течение всего срока службы

Динамически сбалансированный маховик со специальными охлаждающими лопастями снижает уровень шума и вибрации и обеспечивает оптимальный тепловой режим работы компрессора. Большой объем масляного картера улучшает качество смазки и тем самым минимизирует износ трущихся деталей.

Гильза цилиндра изготовлена из высококачественного чугуна, головка цилиндра – из алюминия и снабжена большими ребрами для максимально эффективного отвода тепла. Электрический двигатель снабжен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.

Удобство использования

Имеет два выхода с разъемами «рапид», один из которых оснащен регулятором рабочего давления для оперативной смены любого пневмоинструмента.

Для еще большего удобства оснащен катушкой для хранения шланга.

Удобная транспортировка.

Наличие удобной ручки и больших устойчивых колес делает транспортировку компрессора легкой и комфортной.

Технические характеристики

Компрессорная головка	B2800B
Давление, бар	10
Объем ресивера, л	50
Производительность, л/мин	320
Частота вращения, об/мин	1570
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Вес, кг	58
Длина, мм	870
Ширина, мм	370
Высота, мм	755

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru