



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАСКИ СВАРЩИКА

BLITZ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сварочные маски Fubag обеспечивают превосходную защиту во время проведения сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон».

Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра.

Светофильтр изготовлен по принципу «слоёного пирога», где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

FUBAG BLITZ 9-13 VIZOR



Усовершенствованная форма корпуса, предохраняющая экран от запотевания. Маска изготовлена из ударопрочного материала. Надежная и эффективная защита в течение долгого времени.

Высокая степень защиты .

Высокоэффективная защита глаз профессионального сварщика при проведении продолжительных сварочных работ различной степени сложности. Увеличенная зона обзора делает работу сварщика еще более безопасной и комфортной.

Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени

Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла.

Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.

Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех.

Регулируемое время перехода из темного состояния в светлое позволяет сварщику настраивать время возврата фильтра в светлое состояние.

Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.

Дополнительные функции и возможности

Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»

Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру.

В качестве источника питания используется не только фотоэлемент, но и батарейка 3V с ресурсом до 6000 часов.

Удобство использования

При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.

Аксессуары:

стекло для маски BLITZ 9.13 Visor внешнее арт.991902,
стекло для маски BLITZ 9.13 Visor внутреннее арт.991914

Технические характеристики

Размер экрана, мм	97x62
Размер картриджа, мм	113x114x9
Количество сенсоров	4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	до 16
Световой режим, DIN	3,5
Диапазон светопропускания, DIN	9-13
Вкл/Выкл питания	автомат
Регулировка степени затемнения	внутренняя
Регулировка чувствительности	да
Время переключения в темное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, сек	0,10-1,00
Масса, кг	0,48

FUBAG BLITZ 9-13



Отличный выбор для обеспечения эффективной защиты глаз при проведении сварочных работ. Специальная форма корпуса, предохраняющая экран от запотевания.

Эффективная защита

Эффективная защита глаз сварщика при проведении продолжительных сварочных работ различной степени сложности.

Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени

Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла.

Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.

Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех.

Регулируемое время перехода из темного состояния в светлое позволяет сварщику настраивать время возврата фильтра в светлое состояние.

Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.

Дополнительные функции и возможности

Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»

Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянной УФ, ИК фильтру.

Удобство использования

При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика.

Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.

Аксессуары:

стекло для маски BLITZ 9.13 внешнее арт.991901,
стекло для маски BLITZ 9.13 внутреннее арт.991915

Технические характеристики

Размер экрана, мм	98x44
Размер картриджа, мм	110x90x9
Количество сенсоров	2
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	до 16
Световой режим, DIN	3,5
Диапазон светопропускания, DIN	9-13
Вкл/Выкл питания	автомат
Регулировка степени затемнения	внешний
Регулировка чувствительности	да
Время переключения в темное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, быстро, сек	0,25 - 0,30
Время переключения в светлое состояние, медленно, сек	0,65 - 0,80
Масса, кг	0,48

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru