ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Если необходимо создать эффективную и бюджетную систему обогрева или осушки воздуха в помещении, применение газовых теплогенераторов FUBAG серии BRISE станет оптимальным решением. Компактные, удобные для перемещения, надежные теплогенераторы серии BRISE позволяют в короткий срок получить тепло и существенно сэкономить расходы на обогрев помещения любой площади. Отлично подходят для сушки при строительных и ремонтных работах, отопления небольших и средних помещений с хорошей вентиляцией, в том числе мастерских, цехов и складов.

FUBAG BRISE 80AT

Мощный газовый теплогенератор со встроенным термостатом представляет собой полноценную энергоэффективную систему обогрева и осушки производственных и складских помещений, теплиц и оранжерей.

Мощный газовый теплогенератор со встроенным термостатом представляет собой полноценную энергоэффективную систему обогрева и осушки производственных и складских помещений, теплиц и оранжерей.

Работает на сжиженном газе (пропан-бутан). Наличие импульсного поджига гарантирует легкий и удобный старт работы генератора. Автоматический контроль за возникновением неисправностей, низкий уровень выброса вредных веществ, наличие встроенных защит от случайного погасания пламени, перегрева и остановки вентилятора делают BRISE 80AT максимально безопасным в эксплуатации.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- термостат;
- импульсный поджиг;
- автоматическое управление.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	80
Тепловая мощность, кКал/ч	68899
Тепловая мощность, BTU/ч	272960
Поток воздуха, м. куб/ч	2000
Потребляемая мощность, Вт	150
Давление газа, бар	1.5
Расход газа, кг/ч	5,84
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	845
Ширина, мм	375
Высота, мм	510
Вес, кг	17.7

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

FUBAG BRISE 60AT

Отлично подходит для быстрого обогрева и поддержания нужной температуры производственных и складских помещений, строительных объектов.

Отлично подходит для быстрого обогрева и поддержания нужной температуры производственных и складских помещений, строительных объектов. Для удобства перемещения оборудован ручкой и колесами.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- термостат;
- импульсный поджиг;
- автоматическое управление.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	60
Тепловая мощность, кКал/ч	51674
Тепловая мощность, BTU/ч	204720
Поток воздуха, м. куб/ч	2000
Потребляемая мощность, Вт	150
Давление газа, бар	1.5
Расход газа, кг/ч	4,38
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	845
Ширина, мм	375
Высота, мм	510
Вес, кг	17.7

FUBAG BRISE 40

Оптимальный выбор для обогрева помещения средней площади. Оборудован ручкой и колёсами.

Оптимальный выбор для обогрева помещения средней площади. Для удобства перемещения оборудован ручкой и колесами.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- импульсный поджиг;

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	40
Тепловая мощность, кКал/ч	34449
Тепловая мощность, BTU/ч	136480
Поток воздуха, м. куб/ч	1000
Потребляемая мощность, Вт	75
Давление газа, бар	1.5
Расход газа, кг/ч	2,92
Расход газа max, кг/ч	3,43
Расход газа min, кг/ч	2.92
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	745
Ширина, мм	375
Высота, мм	510
Вес, кг	12.6

FUBAG BRISE 30AT

Идеален для быстрого обогрева и поддержания нужной температуры на небольших хорошо вентилируемых производственных и строительных объектах.

Идеален для быстрого обогрева и поддержания нужной температуры на небольших хорошо вентилируемых производственных и строительных объектах. Для удобства перемещения оборудован ручкой и колесами.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- термостат;
- импульсный поджиг;
- автоматическое управление.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	30
Тепловая мощность, кКал/ч	25837
Тепловая мощность, BTU/ч	102360
Поток воздуха, м. куб/ч	1000
Потребляемая мощность, Вт	75
Давление газа, бар	1,5
Расход газа, кг/ч	2,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	645
Ширина, мм	375
Высота, мм	510
Вес, кг	13,7

FUBAG BRISE 30

Подходит для быстрого обогрева небольших объектов с постоянным притоком свежего воздуха. Небольшой вес, ручка и колеса делают удобным его перемещение.

Подходит для быстрого обогрева небольших объектов с постоянным притоком свежего воздуха. Небольшой вес, ручка и колеса делают удобным его перемещение.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- импульсный поджиг.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	30
Тепловая мощность, кКал/ч	25837
Тепловая мощность min, BTU/ч	102360
Поток воздуха, м. куб/ч	1000
Потребляемая мощность, Вт	75
Давление газа, бар	1,5
Расход газа, кг/ч	2,19
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	645
Ширина, мм	375
Высота, мм	510
Вес, кг	11,8

FUBAG BRISE 30 mini

Газовый нагреватель с самой востребованной тепловой мощностью 30 кВт теперь представлен и в уменьшенной версии с удобной ручкой для переноски.

Газовый нагреватель с самой востребованной тепловой мощностью 30 кВт теперь представлен и в уменьшенной версии с удобной ручкой для переноски.

Генератор имеет систему импульсного поджига пламени, что, по сравнению с пъезоподжигом, позволяет легко запустить теплогенератор и гарантирует долговечность системы поджига. Как и другие модели серии, BRISE 30 MINI оснащен горелкой улучшенной конструкции, которая обеспечивает низкий выброс вредных веществ, и встроенной защитой от перегрева и случайного погасания пламени.

Отлично подходит для быстрого обогрева небольших объектов с постоянным притоком свежего воздуха.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	31
Тепловая мощность, кКал/ч	26 915
Тепловая мощность min, BTU/ч	110 071
Поток воздуха, м. куб/ч	1000
Потребляемая мощность, Вт	75
Давление газа, бар	1,5
Расход газа, кг/ч	2,27
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	650
Ширина, мм	350
Высота, мм	340
Вес, кг	8,8

FUBAG BRISE 15

Компактный и легкий обогреватель, подходит для быстрого обогрева небольших помещений с хорошей вентиляцией.

Компактный и легкий обогреватель, подходит для быстрого обогрева небольших помещений с хорошей вентиляцией.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	16,5
Тепловая мощность, кКал/ч	14210
Тепловая мощность, BTU/ч	56298
Поток воздуха, м. куб/ч	500
Потребляемая мощность, Вт	28
Давление газа, бар	0,5
Расход газа, кг/ч	1,2
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	395
Ширина, мм	210
Высота, мм	345
Вес, кг	4,5

FUBAG BRISE 10

Маленький, экономичный по расходу газа обогреватель. Для локального обогрева помещений с хорошей вентиляцией.

Компактный и легкий обогреватель, подходит для быстрого обогрева небольших помещений с хорошей вентиляцией.

- система контроля пламени;
- камера сгорания из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	10,9
Тепловая мощность, кКал/ч	9387
Тепловая мощность, BTU/ч	37190
Поток воздуха, м. куб/ч	500
Потребляемая мощность, Вт	28
Давление газа, бар	0,30
Расход газа, кг/ч	0,8
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Длина, мм	340
Ширина, мм	210
Высота, мм	345
Вес, кг	4,2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru