



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАСКИ СВАРЩИКА

ULTIMA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сварочные маски Fubag обеспечивают превосходную защиту во время проведения сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон».

Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра.

Светофильтр изготовлен по принципу «слоёного пирога», где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

FUBAG ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK



Инновационная маска в уникальном 3-D дизайне с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

Инновационная маска с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм в уникальном 3-D дизайне для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

- самая большая зона обзора - 100 x 93 мм;
- повышенная скорость автоматического переключения экрана в темное состояние;
- плавная регулировка чувствительности и степени затемнения;
- лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки;
- четыре оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x93
Размер картриджа, мм	133x114x9
Количество сенсоров	4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5-9 / 9-13
Вкл/Выкл питания	автоматическое

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

Регулировка степени затемнения
 Регулировка чувствительности
 Питание
 Время переключения в тёмное состояние, сек
 Время переключения в светлое состояние, быстро, сек
 Время переключения в светлое состояние, медленно, сек
 Масса, кг

внешняя
 внутренняя
 солн. эл. + 2 бат.
 1/25000
 0,15
 0,8
 0,5

FUBAG ULTIMA 5-13 PANORAMIC RED



Инновационная маска в уникальном 3-D дизайне с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

Инновационная маска с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм в уникальном 3-D дизайне для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

- самая большая зона обзора - 100 x 93 мм;
- повышенная скорость автоматического переключения экрана в темное состояние;
- плавная регулировка чувствительности и степени затемнения;
- лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки;
- четыре оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x93
Размер картриджа, мм	133x114x9
Количество сенсоров	4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5-9 / 9-13
Вкл/Выкл питания	автоматическое
Регулировка степени затемнения	внешняя
Регулировка чувствительности	внутренняя
Питание	солн. эл. + 2 бат.
Время переключения в тёмное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, быстро, сек	0,15
Время переключения в светлое состояние, медленно, сек	0,8
Масса, кг	0,5

FUBAG ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER



Инновационная маска в уникальном 3-D дизайне с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

Инновационная маска с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм в уникальном 3-D дизайне для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки - MMA, MIG/MAG, TIG.

- самая большая зона обзора - 100 x 93 мм;
- повышенная скорость автоматического переключения экрана в темное состояние;
- плавная регулировка чувствительности и степени затемнения;
- лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки;
- четыре оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x93
Размер картриджа, мм	133x114x9
Количество сенсоров	4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5-9 / 9-13
Вкл/Выкл питания	автоматическое
Регулировка степени затемнения	внешняя
Регулировка чувствительности	внутренняя
Питание	солн. эл. + 2 бат.

Время переключения в тёмное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, быстро, сек	0,15
Время переключения в светлое состояние, медленно, сек	0,8
Масса, кг	0,5

FUBAG ULTIMA 11

Рекомендуется для проведения периодических сварочных работ.



Бюджетное решение с удобной зоной обзора 100 x 49 мм. Рекомендуется для проведения периодических сварочных работ.

- зона обзора 100 мм x 49 мм;
- светофильтр с фиксированным затемнением 11 DIN;
- два оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x49
Размер картриджа, мм	110x90x8
Количество сенсоров	2
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	3,0
Диапазон светопропускания, DIN	11
Вкл/Выкл питания	полностью
Питание	солн. эл. + 2 бат.
Время переключения в тёмное состояние, сек	1/20000
Время переключения в светлое состояние, сек	0,35
Масса, кг	0,5

FUBAG ULTIMA 9-13

Рекомендуется как для периодических, так и для продолжительных сварочных работ.



Самая популярная модель с повышенными рабочими характеристиками! Рекомендуется как для периодических, так и для продолжительных сварочных работ.

-
- плавная регулировка чувствительности и степени затемнения;
- режимы Сварка/Шлифовка;
- регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN позволяет использовать маску в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG;
- два оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x49
Размер картриджа, мм	110x90x8
Количество сенсоров	2
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	9-13
Вкл/Выкл питания	автоматическое
Регулировка степени затемнения	внешняя
Регулировка чувствительности	внутренняя
Питание	солн. эл. + 2 бат.
Время переключения в тёмное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, быстро, сек	0,15
Время переключения в светлое состояние, медленно, сек	0,8
Масса, кг	0,5

FUBAG ULTIMA 5-13 VISOR



Маска сварщика с расширенной зоной обзора 100 x 67 мм. Отлично подходит для продолжительных сварочных работ при различных типах сварки.

Маска сварщика с регулируемым диапазоном затемнения 5-9 / 9-13 DIN и расширенной зоной обзора 100 x 67 мм. Отлично подходит для продолжительных сварочных работ при различных типах сварки, в том числе рекомендуется для сварки методом TIG.

- регулировка степени затемнения в диапазонах 5-9 / 9-13 DIN;
- регулируемое состояние перехода из темного состояния в светлое;
- лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки;
- режимы Сварка/Шлифовка;
- четыре оптических сенсора.

Технические характеристики

Размер экрана, мм	100x67
Размер картриджа, мм	133x114x9
Количество сенсоров	4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN	16
Световой режим, DIN	4,0
Диапазон светопропускания, DIN	5-9 / 9-13
Вкл/Выкл питания	автоматическое
Регулировка степени затемнения	внешняя
Регулировка чувствительности	внутренняя
Питание	солн. эл. + 2 бат.
Время переключения в тёмное состояние, сек	1/25000
Время переключения в светлое состояние, быстро, сек	0,15
Время переключения в светлое состояние, медленно, сек	0,8
Масса, кг	0,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93