



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПУСКО – ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ,
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ,
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА,
КАМНЕРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

WHS 200DC

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сварочные электростанции FUBAG серий WHS и WS – это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильной электростанции. Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке. Сварочные станции серии WS оснащены профессиональным OHV-двигателем FUBAG, электростартером и бортовым аккумулятором. Сварочные станции серии WHS оснащены профессиональным OHV-двигателем HONDA.



Сварочная электростанция постоянного тока (DC) с профессиональным бензиновым двигателем HONDA. Рекомендована для строительных и монтажных работ как источник энергии и для проведения сварки, требующей стабильных параметров дуги и высокого качества шва.

Надежность и экономичность

Сварочная электростанция постоянного тока с надёжным и экономичным профессиональным бензиновым двигателем Honda GX OHV. Топливный бак объёмом 6,1 литра позволяет станции работать без остановки в течение 2,4 часа. Рекомендована для

строительных и монтажных работ как источник энергии и для проведения сварки.

Сварка на постоянном токе гарантирует стабильность параметров дуги и обеспечивает очень высокое качество сварного шва.

Уверенная сварка в диапазоне сварочного тока от 50 до 200 А

Диапазон сварочного тока – от 50 до 200 А, это даёт возможность уверенно работать электродами разного типа диаметром от 1,6 до 4,0 мм. Для подсоединения сварочных кабелей станция оборудована байонетными разъёмами.

Профессиональный альтернатор SINCRO

Профессиональный альтернатор SINCRO гарантирует уверенную сварку во всем диапазоне возможного сварочного тока. Его характеристики позволяют станции работать с любым электроинструментом соответствующей мощности.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fubag.nt-rt.ru || fgb@nt-rt.ru

Источник энергии

Как источник энергии станция отлично подходит для используемого при строительстве электроинструмента, рассчитанного на работу в сети 220 В. Оборудована двумя розетками на 220 В /16 А, для подключения сразу нескольких потребителей. Станция оснащена встроенной защитой от перегрузки и системой аварийного отключения двигателя при низком уровне масла в карттере. Усиленная рама повышает надёжность конструкции и даёт возможность эксплуатировать станцию в сложных условиях стройплощадки. Блок «двигатель-генератор» отделен от рамы виброизолирующими элементами.

Технические характеристики

Минимальный сварочный ток, А	50
Максимальный сварочный ток, А	200
Напряжение холостого хода, В	75
Д используемых электродов, мм	1,6-4,0
Максимальная мощность, (LTP), кВА	4,0
Продолжительная мощность (COP), кВт	3,0
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	13,0
Класс защиты	IP 23
Модель двигателя	Honda GX
Объём двигателя, куб. см	389
Электростартер	да
Максимальная мощность, кВт/HP	9,6/13
Топливо	A-92
Объём бака, л	6,1
Время работы при 3/4 нагрузки, ч	2,4
Уровень шума, дБ (А)	103
Вес, кг	86
Длина, мм	870
Ширина, мм	560
Высота, мм	560

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93